

2015 M. LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO

“OPEN125” klasės techniniai reikalavimai

1. Važiuklė.

Įvairių gamintojų, pagamintos specializuotose kartingo važiuoklių gamyklose. Galima naudoti homologuotas, nehomologuotas ar su pasibaigusia homologacija.

- 1.1. Ratų bazė – 1040 - 1060 mm.
- 1.2. Stabdžių sistema – hidraulinė, minimum galinei ašiai. Galimi papildomi priekiniai, ranka valdomi.
- 1.3. Galinė ašis – max. Ø 50 mm.
- 1.4. Maksimalus galinių ratų plotis – 1400 mm.
- 1.5. Privalomas kėbulas – priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė, galinis bamperis – plastikinis, galiojančios homologacijos.
- 1.6. Ratlankiai – aliuminio arba magnio lydinio, 5 colių, kurių maksimalus plotis su padanga:

- maksimalus ratlankio, SLICK tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 215 mm.
- maksimalus ratlankio, Lietaus - RAIN tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 185 mm;

2. Variklis.

2.1. Klasėje Open 125 naudojami varikliai:

2.1.1. Vortex Rok, atitinkantis 2014 m. Tarptautinio Rok Finalo reikalavimus ir 2014 m. Identifikavimo lapus.

Išlygos: 1. gali būti naudojami senesnių metų uždegimo sistemos laidai, 2. gali būti naudojami įvairių gamintojų garso slopintuvai (oro filtrai)

2.1.2. Vortex Rok DVS, atitinkantis 2015 m. Tarptautinio Rok Finalo reikalavimus ir 2015 m. Identifikavimo lapus. Išlygos: 1. gali būti naudojami įvairių gamintojų garso slopintuvai (oro filtrai)

2.1.3. Rotax Max, atitinkantis 2015 m. Rotax Max reikalavimus skelbiamus oficialioje Rotax svetainėje – <http://www.rotax.ee/en/>

2.1.4. FIM MOTORS W1 atitinkantis CIK-FIA homologavimo formą Nr. 41/M/18-WKE. Naudojamas karbiuratorius DellortoVHST30. Karbiuratoriaus ir jo nustatymai nurodyti priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama šių reikalavimų dalis.

2.1.5. IAME Leopard 125cc RL TaG

2.2. Draudžiamas bet koks Vortex Rok, Vortex Rok DVS, IAME Leopard, Rotax Max ar Fim variklių modifikavimas ar perdirbimas.

3. Padangos.

Sausai trasai (SLICK): Bridgestone YMM Prime/Medium (4.50/7.10)

Šlapiai trasai (RAIN): Bridgestone YLP Wet (4.00/6.00)

4. Svoris.

Minimalus karto ir lenktynininko svoris naudojant šiuos variklius:

Vortex Rok – 165 kg

Vortex Rok DVS – 165 kg

IAME Leopard – 165 kg

FIM – 165 kg

ROTAX MAX – 165 kg

5. Tepalas

Kuro mišiniui ruošti gali būti naudojamas įvairių gamintojų tepalas skirtas 2-takčiams varikliams.

Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min. M6 varžtais patikimai ir saugiai.