

## 20017 LKF LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO

### OK klasės techniniai reikalavimai

1. Važiuklė. Įvairių gamintojų, pagamintos specializuotose kartingo važiuoklių gamyklose. Galima naudoti homologuotas, nehomologuotas ar su pasibaigusia homologacija.

1.1. Ratų bazė – 1040 - 1050 mm.

1.2. Stabdžių sistema – hidraulinė, galinei ašiai.

1.3. Galinė ašis – 50 mm.

1.4. Maksimalus galinių ratų plotis – 1400 mm.

1.5. Privalomas kėbulas – priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė, galinis bamperis – plastikinis, galiojančios, ar su pasibaigusia homologacija.

1.6. Ratlankiai – aliuminio arba magnio lydinio, 5 colių, kurių maksimalus plotis su padanga:

- maksimalus ratlankio, SLICK tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 215 mm.
- maksimalus ratlankio, Lietaus - RAIN tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 185 mm;

2. Variklis. Visų gamintojų - skysčiu aušinamas atitinkantis galiojančius "OK Junior" kategorijos homologacijos brėžinius, lenteles ir foto nuotraukas.

3. Padangos.

- **SLIK:** Vega\_Slick\_XM\_10X4.60-5, Vega\_Slick\_XM\_11X7.10-5
- **LIETAUS:** Vega\_Rain\_W5\_10X4.20-5, Vega\_Rain\_W5\_11X6.00-5

4. Svoris. Minimalus karto ir lenktynininko svoris: 145 kg. Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min 2 (dvejais) - M8 varžtais patikimai ir saugiai.

© Kilus neaiškumams arba esant neaprašytiems punktam vadovaujames 2017 Technical Regulations (published on 17 January 2017) Article 18

[http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Technical/Technical%20Regulations/2017/Web\\_RT\\_2017.pdf](http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Technical/Technical%20Regulations/2017/Web_RT_2017.pdf)

Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min 2 (dvejais) - M8 varžtais patikimai ir saugiai.