



LIETUVOS
KARTINGO
FEDERACIJA

2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė“ Klasė MIKRO Techniniai reikalavimai

1. Važiuoklė.

- 1.1. Varžybose leidžiama dalyvauti kartais, kurie atitinka LKF išdėstytą karto apibrėžimą, o taip pat jam keliamus saugumo ir bendrus konstrukcinius reikalavimus. Visi pakeitimai neturi pabloginti konstrukcijos tvirtumo ar lenktynininko saugumo. Sportinė, serijinės gamybos, homologuota, ar be homologacijos važiuoklė. Ratų bazė: 850 mm - 1010 mm.
- 1.2. Privalomos plastikinės apsaugos (spoileriai) - gali būti pasibaigusios homologacijos, galinis bamperis, galima naudoti metalinį.
- 1.3. Stabdžių sistema hidraulinė arba mechanine, galinei ašiai.
- 1.4. Ašies diametras nereglamentuojamas.
- 1.5. Galinės ašies plotis nereglamentuojamas.
- 1.6. Ratlankių plotis nereglamentuojamas.

2. Variklis.

- 2.1. Įvairių gamintojų, kurių darbinis tūris neviršija 85 cm³, be pavarų dėžės, su išcentrine sankaba atitinkantis gamintojo brėžinius ir detalizaciją, homologaciją, jei tokia yra ar buvo suteikta, atitinkanti gamintojo „MIKRO“ klasės reikalavimus. Leidžiama naudoti ROTAX MIKRO MAX techninius reikalavimus atitinkančią techniką.

3. Padangos.

- 3.1. Visomis oro sąlygomis naudojamos nedygliuotos žieminės padangos. Padangų markė – WKT (SPB) su mėlyna žyma.
- 3.2. Vienose varžybose galima naudoti tik vieną padangų komplektą, kuris pažymimas prieš varžybas.
- 3.3. Draudžiamas bet koks padangų cheminis bei mechaninis apdirbimas.

4. Pavara nereglamentuojama.

5. Svoris.

- 5.1. Svoris nereglamentuojamas.