

2013 M. LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO

MINI 60 klasės techniniai reikalavimai

1. Važiuklė.

Įvairių gamintojų, pagaminta MINI klasei ir turinti galiojančią CSAI homologaciją 01/01/2010 – 31/12/2014 arba naujesnę.

- 1.1. Ratų bazė – 950 ±10 mm.
- 1.2. Stabdžių sistema galiniams ratams – hidraulinė.
- 1.3. Galinė ašis – 30 – 40 mm.
- 1.4. Maksimalus galinių ratų plotis – 1140 mm.
- 1.5. Privalomas kėbulas – priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė (homologuoti) , galinis bamperis – plastikinis, homologuotas (žr. brėžinį Nr. XX, puslapyje YY)
- 1.6. Ratlankiai – aliuminio arba magnio lydinio, 5 colių, kurių maksimalus plotis su padanga:
 - maksimalus ratlankio, SLIC tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 150 mm.
 - maksimalus ratlankio, Lietaus tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 180 mm;

2. Variklis.

Naudojamas „ROK Taurės Tarptautinio finalo 2013“ (ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2013) techniniai reikalavimai ir 2013 m. Identifikavimo lapai (2013 m. MINIROK IDENTIFICATION SHEET) bei kiti www.vortex-rok.com paskelbti oficialūs techninių reikalavimų dokumentai skirti MINIROK Mini 60 varikliams.

3. Padangos.

Sausai trasai (SLICK):

Priekyje:	LeCont LH05 10X4.00-5
Gale:	LeCont LH05 11X5.00-5

Šlapiai trasai (RAIN):

Priekyje:	LeCont LH06 10X4.20-5
Gale:	LeCont LH06 11X6.00-5

4. Svoris.

Minimalus karto ir lenktynininko svoris 110 kg.