

## 2022 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė“ OPEN KIDS kategorijos techniniai reikalavimai.

**1. Važiuklė.** Įvairių gamintojų, pagaminta MINI kategorijai, turinti homologaciją, (galima naudoti pasibaigusios homologacijos).

- 1.1. Ratų bazė – 950 mm +/- 5 mm.
- 1.2. Stabdžių sistema tik galiniams ratams – hidraulinė.
- 1.3. Galinė ašis – 30 mm.
- 1.4. Maksimalus karto plotis – 110 cm.
- 1.5. Privalomas kėbulas: priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė, galinis bamperis - homologuoti. Privalomas homologuotas priekinio bamperio „susislenkantis“ tvirtinimo mechanizmas atitinkantis CIK-FIA galiojančią homologaciją, tvirtinimo mechanizmas negali būti modifikuotas, susidėvėjęs.
- 1.6. Draudžiama naudoti papildomas sėdynės atramas (traukes).
- 1.7. Ratlankiai – aliuminio / magnio, maksimalus plotis: priekyje – 120 mm, gale – 150 mm.

**2. Variklis.** Oru aušinamas, maksimalaus 60 cc darbinio tūrio, įvairių gamintojų, turintis „MINI“ „MICRO“ kategorijos homologaciją ir visus susijusius gamintojo techninius brėžinius, bei foto nuotraukas, (galima naudoti pasibaigusios homologacijos). Pagal galiojančius 2022 techninius reikalavimus.

<https://www.kartingas.lt/wp-content/uploads/2019/05/2021-LKC-MICRO-tech-final.pdf>

<https://www.kartingas.lt/wp-content/uploads/2019/05/2021-LKC-MINI-tech-final.pdf>

**3. Variklis.** ROTAX MINIMAX , ROTAX MICRO MAX variklis pagal galiojančius 2022 techninius reikalavimus:

<https://www.kartingas.lt/wp-content/uploads/2019/03/ROTAX-MAX-LITHUANIA-CHALLENGE-TECH-REGULATIONS.pdf>

4. Sniego – ledo atveju leidžiama nuimti oro triukšmų slopintuvą ir sumontuoti kitokią oro paėmimo sistemą.

**5. Padangos skirtos** MINI kategorijai 2 priekinės ir 2 galinės.

- 5.1. Sausai trasai (SLICK): markė laisvai pasirenkama 10x4.00-5 11x5.00-5
- 5.2. Šlapiai trasai (WET): markė laisvai pasirenkama 10x4.00-5 11x5.00-5
- 5.3. Sniego-ledo dangai: markė laisvai pasirenkama .
- 5.4. Draudžiamas bet koks cheminis ar mechaninis padangų apdirbimas.
- 5.5 Draudžiami dygliai .

**6. Pavara.** MINI 60, MICRO 60 neregamentuota, ROTAX MINIMAX, ROTAX MICROMAX 13/74,75,76. Sniego-ledo dangai neregamentuota.

**7. Svoris neregamentuotas.**

Iškilius ginčui, pirmenybę turi originalo kalba (anglų/prancūzų) parašyti techniniai reikalavimai.